

Technisches Datenblatt

Fabrikat **HISENSE**

Serie **UNI HB**

Typ **AS70KW0EW**

Leistungsangaben		
Nennleistung Kühlen	kW	7,0
Nennleistung Heizen	kW	6,8
Leistungsbereich Kühlen	kW	(1,6-7,8)
Leistungsbereich Heizen	kW	(1,8-8,0)

Einsatzbereich		
Betriebsbereich Kühlen	°C	-15 / +43
Betriebsbereich Heizen	°C	-22 / +24

Elektrische Versorgung		
Spannungsversorgung	V/Ph/Hz	230/50/1
Steuerleitung	mm ²	5x1,5
Zuleitungsquerschnitt	mm ²	3x2,5 AE
Empfohlene Absicherung (träge)	A	16

Luft- und Schallangaben		
Luftvolumenstrom	m ³ /h	3.200
Schallleistungspegel	dB(A)	68
Schalldruckpegel	dB(A)	59

Kältetechnische Daten		
Kältemittel		R32
KM Füllung / CO ₂ Äquivalent	kg / t	1,5/1,013
Vorgefüllt bis	m	5
Nachfüllmenge	g/m	30
Kältemittelleitung Flüssig	mm	9,52
Kältemittelleitung Saug	mm	15,88
Max. Rohrleitungslänge zwischen AE und IE	m	3-20
Max. Höhendifferenz IE über AE	m	15

Geräteigenschaften		
Abmessungen	mm	820x(900+74)x340
Gewicht Gerät	kg	49

Testbedingungen		
Referenztemperatur Kühlen	°C Fk / Tk	Innen 19 / 27, Außen - / 35
Referenztemperatur Heizen	°C Fk / Tk	Innen - / 20, Außen 6 / 7

Zugehörigkeit	
zugehörige Inneneinheit	HB70KW0AG
zugehörige Inneneinheit 2	HB70KW0BG

Angaben zu Elektro-Zuleitungen und Absicherungen sind Mindestempfehlungen und müssen durch den Installateur nach den VDE-Richtlinien (VDE 0100) und Vorschriften der örtlichen EVU's bestimmt werden.

Rohrleitungsangaben sind projektbezogen im Einzelfall mit Hilfe einer Auslegungssoftware zu prüfen.

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Erstelldatum: 04.10.2025 02:34:18